



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE PER MOTOTRONCATORE



Utilizzi:

Per interventi di soccorso e demolizioni di varia natura.

Caratteristiche:

- Disco diamantato C3W per utilizzo a secco o ad umido.
- Adatto per tagliare ferro, cemento armato, precompressi e asfalto.
- Tipo di anima: in acciaio a basso contenuto di carbonio $C < 0,2\%$;
- Durezza anima: $34 \text{ HRC} \pm 3$;
- Particolare anima: Asole C3 strettissime + fori centrali;
- Forma segmenti: Piani, lisci e raggiati;
- Velocità di rotazione consigliata: $2.750 \div 4.400 \text{ Min-1}$;
- Velocità periferica consigliata: $50 \div 80 \text{ m/sec}$;
- Velocità di rotazione massima: 5.500 Min-1 ;
- Velocità periferica massima: 100 m/sec .

Dati tecnici:

Tipo di anima	:	In acciaio a basso contenuto di carbonio $C < 0,2\%$;
Durezza anima	:	$34 \text{ HRC} \pm 3$;
Particolare anima	:	Asole C3 strettissime + fori centrali;
Forma segmenti	:	Piani, lisci e raggiati;
Velocità di rotazione consigliata	:	$2.750 \div 4.400 \text{ Min-1}$;
Velocità periferica consigliata	:	$50 \div 80 \text{ m/sec}$;
Velocità di rotazione massima	:	5.500 Min-1 ;
Velocità periferica massima	:	100 m/sec .