



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

MONITOR PORTATILE AKRON MERCURY MASTER 3446



Utilizzi:

Incendi di diversa natura. Particolarmente indicato per incendi di grosse dimensioni e per raffreddamenti.

Caratteristiche:

- Monitor da terra realizzato in acciaio in modo da resistere a urti e sollecitazioni;
- Elevazione manuale regolabile da 30° a 60°;
- Regolazione orizzontale di 20°;
- Leva di apertura flusso a volantino;
- Manometro per controllo pressione durante l'uso;
- Portatile facilmente regolabile grazie alla maniglia ergonomica;
- Possibilità di erogazione schiuma;
- Vasta gamma di testine da poter montare per l'erogazione;
- Disponibile con singolo ingresso o con doppio ingresso.

Dati tecnici:

Raccordo	:	3"1/2 o 5" girevole se con ingresso singolo; 2X2"1\2 con ingresso doppio (a scelta UNI / STORZ / BSS / DSP / NST)
Peso	:	10.8 kg
Pressione massima	:	20 bar
Pressione nominale	:	7 bar
Portata massima	:	3800 l/1

Accessori disponibili:

Testina erogatrice MERCURY 4445 a flusso regolabile e portata fissa pari a 1900 l/1';

Testina erogatrice MERCURY 4447 a flusso regolabile e portata regolabile 950-1400-1900 l/1';

Testina erogatrice MERCURY 5150 a flusso regolabile e portata regolabile 950-3900 l/1'.