

MISCELATORI DI LINEA AKRON



Utilizzi:

Per la produzione di schiuma con manichette in media pressione.

Caratteristiche:

- Costruito interamente in pyrolite o ottone;
- Funzionante con sistema venturi;
- Manopola di regolazione della percentuale di miscelazione della schiuma;
- Ingresso schiuma tramite tubo in pvc con terminale in acciaio;
- Idoneo per essere utilizzato con lance sia in bassa che in alta espansione;
- Disponibile in diverse versioni come da tabella sotto riportata;

Dati tecnici:

ARTICOLO	INGRESSO	USCITA	PORTATA	MATERIALE	PESO
3060	1"1\2 o 2"1\2	1"1\2	230 l/1'	Pyrolite	1.6 kg
3070	1"1\2	1"1\2	230 l/1'	Ottone	4.2 kg
3071	1"1\2	1"1\2	360 l/1'	Ottone	4.2 kg
3072	1"1\2	1"1\2	475 l/1'	Ottone	4.2 kg
3095	1"1\2 o 2"1\2	1"1\2	360 l/1'	Pyrolite	1.6 kg
3125	1"1\2 o 2"1\2	1"1\2	475 l/1'	Pyrolite	1.6 kg
3250	2"1\2	2"1\2	950 l/1'	Pyrolite	3.7 kg