



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

SCHIUME ANTINCENDIO



Utilizzi:

Incendi di diversa natura, per impianti schiuma fissi o portatili.

Caratteristiche:

Disponiamo di schiume estinguenti di diverso tipo, in base

alla concentrazione ed alla classe di spegnimento:

- PROTAL P6 proteinico 6%
- PROTAL P3 proteinico 3%
- PROFILON FP6 fluoroproteinico 6%
- PROFILON FP3 fluoroproteinico 3%
- PROSINTEX sintetico 3-6%
- PROSINTEX G sintetico per gas 3-6%
- PROSINTEX A sintetico per A-B 1%
- PROFILM 6 AFFF filmante 6%
- PROFILM 3 AFFF filmante 3%
- PROFILM 1 AFFF filmante 1%
- PROFLEX 6 FFFP filmante 6%
- PROFLEX 3 FFFP filmante 3%
- PROVEX AR6-6 fluoroproteinico 6%
- PROVEX AR3-3 fluoroproteinico 3%
- PROSINTEX AR6 sintetico per alcoli 6%
- PROSINTEX AR3 sintetico per alcoli 3%
- PROFILM AR3-6 AFFF AR universale 6%
- PROFILM AR3-3 AFFF AR universale 3%
- PROFLEX AR3-6 FFFP AR universale 6%
- PROFLEX AR3-3 FFFP AR universale 3%