



# DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

## TUTA AVVICINAMENTO FUOCO



### Utilizzi:

Tuta per la protezione da rischi derivanti da esposizione al calore e alla fiamma.

### Caratteristiche:

Completo realizzato in tessuto alluminizzato internamente foderato, composto da:

**TUTA** intera totalmente coibentata, realizzata con sacca posteriore per alloggiare il dispositivo di respirazione (autorespiratore). Apertura anteriore con doppia chiusura interna tramite sottofinta bloccata da Velcro® F.R., e da bandella di protezione chiusa a sua volta con Velcro® F.R., collo alla coreana, maniche ad ampio giro ed apertura sul fondo pantalone chiusa da Velcro® F.R.

**CAPPUCCIO** integrale coibentato con fodera in tessuto, conforme per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppo erogatore dotato di visore panoramico (sostituibile) in Policarbonato dorato o trasparente da 4 mm. Con bretelle ascellari elasticizzate con chiusura regolabile a mezzo Velcro® F.R. Certificato EN 166 – EN 136; casco interno regolabile a norma EN 397. Taglia unica.

**CALZARI** internamente coibentati con fodera in tessuto, con suola in 100% para-aramidico rinforzata e chiusura sul retro tramite Velcro® F.R. Cuciture in filo di Kevlar®. Taglia unica.

**GUANTO** anticalore a 5 dita con dorso e manichetta in tessuto 100% alluminizzato trapuntato con fodera in tessuto e palmo in tessuto 85% fibra para-aramidica 15% poliammide accoppiato a feltro 50% viscosa FR e 50% clorofibra. Cuciture con cucirini di Kevlar. Taglia unica (10).

Conformità: EN 420 – EN 388 (2 5 4 3 C X) – EN 407 (4 3 3 4 4 4)

Il completo viene fornito in un borsone in PVC nero oppure in valigia rigida a tenuta stagna (su richiesta).

### Dati tecnici:

Taglie	:	Dalla S alla 3XL
Conformità	:	EN 11612: 2015 – DPI di III categoria
Livello di protezione	:	A1-B2-C4-D3-E3-F2