



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5030i CL



Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

La cesoia a lame curve più leggera sul mercato con peso inferiore a 10 kg!

Rivoluzionaria cesoia a lama curva che permette lavori che tutte le altre cesoie in commercio non consentono di fare. Infatti, grazie alla curvatura della lama, si riesce, ad esempio, a tagliare il tetto dell'autovettura senza sollevare integralmente la cesoia, oppure, si riesce a tagliare la base della vettura senza abbassarsi. Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;

La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Massima apertura di taglio : 170 mm
- Forza di taglio : 549 kN / 56 Ton
- Diametro di taglio : 31 mm (barra circolare piena EN13204)
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Indice di sicurezza idraulica : 2:1
- Dimensioni (LunXLarXAlt) : 706 x 300 x 262 mm
- Peso : 9,5 kg
- Certificazioni : EN 13204 (BC150F-9.5) (1H 2G 3G 4F 5G)
NFPA 1936 (A6 B5 C6 D6 E6 F2)

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.

