



# DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

## CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5040i



### Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

### Caratteristiche:

Rivoluzionaria cesoia a lama curva che permette lavori che tutte le altre cesoie in commercio non consentono di fare. Infatti, grazie alla curvatura della lama, si riesce, ad esempio, a tagliare il tetto dell'autovettura senza sollevare integralmente la cesoia, oppure, si riesce a tagliare la base della vettura senza abbassarsi. Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;

La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

### Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Massima apertura di taglio : 170 mm
- Forza di taglio : 764 kN / 77.9 Ton
- Diametro di taglio : 36 mm (barra circolare piena EN13204)
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Indice di sicurezza idraulica : 2:1
- Dimensioni (LunXLarXAlt) : 706 x 300 x 262 mm
- Peso : 13,2 kg
- Certificazioni : EN 13204 (BC165I-13.2) (1I 2I 3I 4J 5J)  
NFPA 1936 (A7 B7 C6 D7 E8 F3)

