



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5050i



Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Rivoluzionaria cesoia a lama curva che permette lavori che tutte le altre cesoie in commercio non consentono di fare. Infatti, grazie alla curvatura della lama, si riesce, ad esempio, a tagliare il tetto dell'autovettura senza sollevare integralmente la cesoia, oppure, si riesce a tagliare la base della vettura senza abbassarsi. Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto; La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

Dati tecnici:

➤ Pressione di lavoro	:	720 bar
➤ Massima apertura di taglio	:	182 mm
➤ Forza di taglio	:	1389 kN / 141.6 Ton
➤ Diametro di taglio	:	41 mm (barra circolare piena EN13204)
➤ Temperature d'uso	:	-20°C / + 55°C
➤ Indice di sicurezza idraulica	:	2:1
➤ Dimensioni (LunXLarXAlt)	:	762 x 306 x 268 mm
➤ Peso	:	15,9 kg
➤ Certificazioni	:	EN 13204 (BC165K-15.7) (1K 2K 3K 4K 5K) NFPA 1936 (A8 B8 C7 D9 E9 F4)