



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5060i



Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Rivoluzionaria cesoia a lama curva che permette lavori che tutte le altre cesoie in commercio non consentono di fare. Infatti, grazie alla curvatura della lama, si riesce, ad esempio, a tagliare il tetto dell'autovettura senza sollevare integralmente la cesoia, oppure, si riesce a tagliare la base della vettura senza abbassarsi. Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;

La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Massima apertura di taglio : 205 mm
- Forza di taglio : 1765 kN / 180 Ton
- Diametro di taglio : 47 mm (barra circolare piena EN13204)
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Indice di sicurezza idraulica : 2:1
- Dimensioni (LunXLarXAlt) : 820 x 342 x 285 mm
- Peso : 19,8 kg
- Certificazioni : EN 13204 (BC165I-19) (1K 2K 3K 4K 5K)
NFPA 1936 (A9 B9 C9 D9 E9 F4)