



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU 4007C



Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Piccola cesoia idonea a molteplici usi, particolarmente indicata per tagliare pedali, tondini, ecc; Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto; La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame tramite il pulsante.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Massima apertura di taglio : 59 mm
- Forza di taglio : 220 kN / 22,4 Ton
- Diametro di taglio : 20 mm (barra circolare piena EN13204)
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Indice di sicurezza idraulica : 2:1
- Dimensioni (LunXLarXAlt) : 377 x 72 x 131 mm
- Peso : 3,8 kg
- Certificazioni : EN 13204 (AC59B-3.8) (1C 2C 3C)