



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA IDRAULICA HOLMATRO CU5050



Utilizzi:

Cesoia idraulica per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Cesoia ad elevatissime prestazioni idonea per lavori pesanti.

Cesoia della serie NEW CAR TECHNOLOGY, dove la speciale conformazione delle lame porta il materiale da tagliare verso il punto più potente delle lame stesse;

Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;

La cesoia è dotata di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotata di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

L'innovativo bullone centrale, oltre a permettere l'accesso della cesoia anche in spazi angusti, consente un miglior serraggio delle lame, ed è protetto da una copertura in acciaio inox.

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Massima apertura di taglio : 182 mm
- Forza di taglio : 1412 kN / 144 Ton
- Diametro di taglio : 41 mm (barra circolare piena EN13204)
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Indice di sicurezza idraulica : 2:1
- Dimensioni (LunXLarXAlt) : 752 x 258 x 200 mm
- Peso : 15,7 kg
- Certificazioni : EN 13204 (BC165K-15.7) (1K 2K 3K 4K 5K)
NFPA 1936 (A8 B8 C7 D9 E9 F4)

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.