

# CILINDRO TELESCOPICO IDRAULICO HOLMATRO TR 5340 LP



## Utilizzi:

Cilindro idraulico telescopico per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura

## Caratteristiche:

Cilindro dalle dimensioni compatte, in grado di poter lavorare anche all'interno dell'autovettura.

Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto;

Il martinetto è dotato di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento dello sfilo.

Oltre che essere dotato di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce, il martinetto Holmatro ha un puntatore laser per facilitare le operazioni di posizionamento al buio;

Dotato di speed valve integrata nella maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità;

## Dati tecnici:

- Pressione di esercizio : 720 bar
- Cilindro chiuso : 335 mm
- Corsa 1° sfilo : 150 mm
- Corsa 2° sfilo : 125 mm
- Corsa totale cilindro : 275 mm
- Cilindro aperto : 610 mm
- Potenza 1° sfilo : 217 Kn / 22,1 Ton
- Potenza 2° sfilo : 101 kN / 10,3 Ton
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Dimensioni : 280 x 109 x 335 mm
- Peso : 9,2 kg
- Certificazioni : EN 13204 (TR217/150-101/125-9.2)  
NFPA 1936 HSF 217 / 22.1 (kN/t), LSF 101 / 10.3 (kN/t)