



DIVITEC
COMPETENZA ANTINCENDIO

DIVARICATORE IDRAULICO HOLMATRO

SP 5240 CL



Utilizzi:

Divaricatore idraulico per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Divaricatore idraulico con il peso più basso presente sul mercato, idoneo all'utilizzo in ogni situazione durante le operazioni di soccorso.

Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto.

Il divaricatore è dotato di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotato di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

Dotato di speed valve integrata nella maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità.

Dati tecnici:

➤ Pressione di lavoro	:	720 bar
➤ Apertura di divaricazione	:	510 mm
➤ Forza divaricazione massima	:	131 / 13.4 (kN/t)
➤ Forza divaricazione teorica	:	875 / 89.2 (kN/t)
➤ Distanza di tiro	:	393 mm
➤ Forza di tiro massima	:	47 kN / 4.8 Ton
➤ Forza di compressione	:	47 / 4.8 (kN/t)
➤ Temperature d'uso	:	-20°C / + 55°C
➤ Indice di sicurezza idraulica	:	2:1
➤ Dimensioni (LunxLarxAlt)	:	685 x 274 x 207 mm
➤ Peso	:	9,6 kg
➤ Certificazioni	:	EN 13204 (SP2-40/510)
		NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8 - NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4
		NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4 - NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. / R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.