



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

DIVARICATORE IDRAULICO HOLMATRO SP 5250



Utilizzi:

Divaricatore idraulico per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

Divaricatore leggero per comprimere, divaricare e tirare con un solo attrezzo.

Utilizzabile allo stesso modo sia con la mano destra che con la mano sinistra ed in qualsiasi posizione grazie al bilanciamento perfetto dell'attrezzo e all'impugnatura antiscivolo, per un miglior comfort durante l'utilizzo e il trasporto.

Il divaricatore è dotato di sistema CORE SYSTEM con innesto integrato nell'impugnatura dal quale è possibile determinare l'azionamento e la velocità di movimento delle lame.

Dotato di n.6 LED integrati nella maniglia per illuminare al meglio la zona di lavoro anche in assenza di luce.

Dotato di speed valve integrata nella maniglia che consente prestazioni più elevate in termini di velocità.

Dati tecnici:

➤ Pressione di lavoro	:	720 bar
➤ Apertura di divaricazione	:	725 mm
➤ Forza divaricazione massima	:	366 / 37.3 (kN/t)
➤ Forza divaricazione teorica	:	875 / 89.2 (kN/t)
➤ Distanza di tiro	:	610 mm
➤ Forza di tiro massima	:	67 kN / 6.8 Ton
➤ Forza di compressione	:	51 / 5.2 (kN/t)
➤ Temperature d'uso	:	-20°C / + 55°C
➤ Indice di sicurezza idraulica	:	2:1
➤ Dimensioni (LunxLarxAlt)	:	826 x 285 x 215 mm
➤ Peso	:	15,9 kg
➤ Certificazioni	:	EN 13204 (AS51/725-15.9) NFPA 1936, HPF 67 / 6.8 (kN/t) - NFPA 1936, HSF 97 / 9.9 (kN/t) NFPA 1936, LPF 31 / 3.2 (kN/t)- NFPA 1936, LSF 46 / 4.7 (kN/t)

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.