

CENTRALINA IDRAULICA HOLMATRO SR 20 DC 2



Utilizzi:

Centralina idraulica dalle elevate prestazioni per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

- Centralina per lavori gravosi, ad alte prestazioni con grande disponibilità di olio, idonea a far funzionare tutti gli attrezzi idraulici Holmatro;
- Rivoluzionaria pompa a 3 stadi, con Portata e velocità molto più elevate nel 2° stadio, per operazioni di soccorso più rapide. Portata e velocità inferiori nel 3° stadio per un maggiore controllo dell'utensile
- Doppia uscita simultanea;
- Dotata di sistema CORE SYSTEM con due innesti di tipo piatto anti sgocciolo montati sulla pompa;
- Dotata di indicatore livello olio idraulico;
- Equipaggiabile di avviamento elettrico remoto su richiesta;
- Possibilità di montaggio rulli con tubazioni sui lati della centralina.

Dati tecnici:

Pressione di lavoro	:	720 bar
Numero di stadi	:	3
Pressione 1^ stadio	:	0 – 150 bar
Portata 1^ stadio	:	3.00 litri/min
Pressione 2^ stadio	:	150 – 280 bar
Portata 2^ stadio	:	1,35 litri/min
Pressione 3^ stadio	:	280 – 720 bar
Portata 3^ stadio	:	0,575 litri/min
Emissione sonora	:	77 dB(A) con carico collegato
Emissione sonora	:	73 dB(A) senza carico collegato
Capacità olio (massima)	:	6.34 litri
Capacità olio (effettiva)	:	6 litri
Motore	:	Elettrico monofase 230 V 1.8 KW 50 Hz
Pompa	:	3 stadi di tipo assiale
Connessione attrezzi	:	2 ad utilizzo simultaneo
Peso	:	34 kg pronto all'uso (incluso olio idraulico ed innesti rapidi)
Dimensioni	:	455 x 315 x 460 mm
Certificazione	:	EN 13204 (MTO) NFPA 1936