

CENTRALINA IDRAULICA HOLMATRO SR 20 PC 2



Utilizzi:

Centralina idraulica dalle elevate prestazioni per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Caratteristiche:

- Centralina dal peso bassissimo dalle dimensioni ridotte, idonea a far funzionare tutti gli attrezzi idraulici Holmatro;
- Rivoluzionaria pompa a 3 stadi, in grado di consentire un elevato risparmio in termini di carburante, inquinamento e rumore;
- Doppia uscita simultanea;
- Dotata di sistema CORE SYSTEM con due innesti di tipo piatto anti sgocciolo montati sulla pompa;
- Dotata di indicatore livello olio idraulico;
- Equipaggiabile di avviamento elettrico remoto su richiesta;
- Possibilità di montaggio rulli con tubazioni sui lati della centralina;
- Impugnatura ergonomica per il trasporto.

Dati tecnici:

Pressione di lavoro	:	720 bar
Numero di stadi	:	3
Pressione 1^ stadio	:	0 – 150 bar
Portata 1^ stadio	:	2.90 litri/min
Pressione 2^ stadio	:	150 – 280 bar
Portata 2^ stadio	:	1,30 litri/min
Pressione 3^ stadio	:	280 – 720 bar
Portata 3^ stadio	:	0,55 litri/min
Capacità serb. Benzina	:	3.1 litri
Autonomia	:	3.5 ore
Emissione sonora	:	85 dB(A) con carico collegato
Emissione sonora	:	81 dB(A) senza carico collegato
Capacità olio (massima)	:	4.34 litri
Capacità olio (effettiva)	:	4 litri
Motore	:	Honda 4 tempi 3.3 HP, 2.5 kW
Pompa	:	3 stadi di tipo assiale
Connessione attrezzi	:	2 ad utilizzo simultaneo
Peso	:	23,2 kg pronta all'uso (incluso olio idraulico ed innesti rapidi)
Dimensioni	:	455 x 315 x 460 mm
Certificazione	:	EN 13204 (MTO) NFPA 1936