



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

DIVARICATORE A BATTERIE HOLMATRO PENTHEON PSP40



Utilizzi:

Divaricatore a batteria parte della serie Holmatro Pentheon, per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura.

Progettato per offrirti prestazioni senza limiti, velocità senza pari e il massimo controllo come non hai mai provato prima!

Caratteristiche:

Il sistema meccatronico all'interno dell'utensile ottimizza continuamente le impostazioni del motore e della pompa per fornire un flusso d'olio massimizzato nell'intero intervallo di pressione. Ciò si traduce in una velocità senza precedenti con qualsiasi carico dell'utensile.

Il divaricatore è dotato di punte con numerosi denti appuntiti, sia all'interno che all'esterno. Essi generano attrito e fanno presa sul materiale grazie ad una fila di denti centrale più alta all'interno. Inoltre, i denti esterni puntano alternativamente nella direzione opposta per offrire una presa superiore sul materiale.

Grazie alla maniglia a 360°, di cui sono dotati gli attrezzi Holmatro, puoi utilizzare il divaricatore in qualunque posizione.

Quando l'utensile non viene utilizzato o ha raggiunto la pressione massima, il motore si arresta automaticamente. Ciò consente di risparmiare preziosa energia. Basta girare la manopola di controllo per riavviare lo strumento. Inoltre, la temperatura dell'attrezzo e della batteria vengono continuamente monitorate, per evitare il surriscaldamento e perdite di potenza durante le operazioni di soccorso.

Dati tecnici:

- Pressione di lavoro : 720 bar
- Apertura di divaricazione : 725 mm
- Forza divaricazione massima : 280 kN / 28.6 Ton
- Forza divaricazione teorica : 875 kN/ 89.2 Ton
- Distanza di tiro : 613 mm
- Forza di tiro massima : 51.7 kN / 5.3 Ton
- Forza di compressione : 59 kN / 6 Ton
- Temperature d'uso : -20°C / + 55°C
- Grado di protezione : IP57
- Dimensioni (LunxLarxAlt) : 956 x 270 x 276 mm
- Peso : 19,4 kg
- Certificazioni : EN 13204 (AS43/725-19.4)
NFPA 1936, HPF kN/t 51.7 / 5.3 - NFPA 1936, HSF kN/t 69.2 / 7.1
NFPA 1936, LPF kN/t 27 / 2.8 - NFPA 1936, LSF kN/t 39.1 / 4

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.