



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

CESOIA A BATTERIE HOLMATRO PENTHEON A LAME INCLINATE PCU50



Utilizzi:

Rivoluzionaria cesoia a lama curva inclinata di 30° a batteria, parte della serie Holmatro Pentheon. Progettata per offrirti prestazioni senza limiti, velocità senza pari e il massimo controllo come non hai mai provato prima!

Caratteristiche:

Il sistema meccatronico all'interno dell'utensile ottimizza continuamente le impostazioni del motore e della pompa per fornire un flusso d'olio massimizzato nell'intero intervallo di pressione. Ciò si traduce in una velocità senza precedenti con qualsiasi carico dell'utensile.

Grazie al design angolare della ganascia, quando si tagliano i montanti dell'auto la rotazione dovuta alla lama inclinata rimane più spazio tra lo strumento e l'auto, dove normalmente si trova il paziente. Ciò si traduce in un taglio più sicuro, più rapido e più facile, senza la necessità di riposizionare continuamente lo strumento per evitare si blocchi, grazie anche alla maniglia a 360° che permette di utilizzare gli attrezzi Holmatro in qualunque posizione.

Quando l'utensile non viene utilizzato o ha raggiunto la pressione massima, il motore si arresta automaticamente. Ciò consente di risparmiare preziosa capacità della batteria. Basta girare la manopola di controllo per riavviare lo strumento. Inoltre, la temperatura dell'attrezzo e della batteria vengono continuamente monitorate per evitare il surriscaldamento e perdite di potenza durante le operazioni di soccorso.

Dati tecnici:

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Pressione di lavoro | : | 720 bar |
| ➤ Massima apertura di taglio | : | 182 mm |
| ➤ Forza di taglio | : | 1389 kN / 141.6 Ton |
| ➤ Diametro di taglio | : | 41 mm (barra circolare piena EN13204) |
| ➤ Temperature d'uso | : | -20°C / + 55°C |
| ➤ Grado di protezione | : | IP57 |
| ➤ Dimensioni (LunXLarXAlt) | : | 892 x 270 x 274 mm |
| ➤ Peso con batteria | : | 21,5 kg |
| ➤ Certificazioni | : | EN 13204 (BC165I-19) (1K 2K 3K 4K 5K) NFPA 1936 (A8 B8 C7 D9 E9 F4) |

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it
P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.