



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

MANICHETTA MEC MINISTERIALE



Utilizzi:

Incendi di diversa natura.

Caratteristiche:

Costruita in poliestere alta tenacità con rivestimento interno in gomma;

Tessitura diagonale;

Colore bianco;

Raccordata con filo zincato saldato a caldo, e manicotto copri legatura.

Dati tecnici:

Raccordi disponibili	:	UNI / BSS / FETA / NH / STORZ / DSP
Diametri	:	25 / 38 / 45 / 52 / 63 / 70 / 75 / 102 / 110 / 125 / 150 / 200 mm
Lunghezze	:	Fino a 150 metri
Pressione di esercizio	:	16 bar (\emptyset 25/38/45/52/63/70/75), 12 bar (\emptyset 102/110), 10 bar (\emptyset 125/150/200)
Pressione di scoppio	:	60 bar (\emptyset 25), 60 bar (\emptyset 38/45), 60 bar (\emptyset 52/63/70/75), 35 bar (\emptyset 102/110/), 30 bar (\emptyset 125/150), 24 bar (\emptyset 200)
Temperatura di utilizzo	:	Fino a 200°C
Certificazioni	:	EN 14540 - DIN 14811 - UNI 9487