



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

ATTREZZO COMBINATO IDRAULICO HOLMATRO CT5114



Utilizzi:

Attrezzo Combinato per interventi di estricazione durante incidenti di diversa natura. Combina la possibilità di tagliare e divaricare in unico attrezzo.

Progettato per offrirti prestazioni senza limiti, velocità senza pari e il massimo controllo come non hai mai provato prima!

Caratteristiche:

Attrezzo combinato ad alte prestazioni dotato di CORE SYSTEM con innesto rapido alla maniglia. Estremamente leggero e compatto, il CT5114 combina l'elevata forza di divaricazione e di taglio in unico attrezzo adatto per una grande varietà di interventi.

L'innovativo bullone centrale per il serraggio delle lame consente l'accesso del combinato anche in spazi ristretti, con un serraggio migliorato per aumentare la capacità di taglio.

Dati tecnici:

➤ Modalità di connessione	:	CORE
➤ Pressione di lavoro	:	720 bar
➤ Apertura di divaricazione	:	362 mm
➤ Forza divaricazione	:	1350 kN / 137,70 Ton
➤ Forza di compressione	:	34 kN / 3,5 Ton
➤ Apertura di taglio	:	277 mm
➤ Forza di taglio	:	268 Kn / 27,3 Ton
➤ Diametro di taglio	:	24 mm
➤ Temperature d'uso	:	-20°C / + 55°C
➤ Grado di protezione	:	IP57
➤ Dimensioni (LunxLarxAlt)	:	731 x 270 x 275 mm
➤ Peso	:	8,5 Kg
➤ Certificazioni	:	EN 13204 (BK33/362-E-8.5) (1E 2E 3E 4E DE) NFPA 1936 (A5 B5 C5 D6 E4 F3) NFPA 1936, HSF kN/t 40 / 4.1 NFPA 1936, LSF kN/t 30 / 3.1