

## MANICHETTA SUPERMEC

**Utilizzi:**

Incendi di diversa natura.

**Caratteristiche:**

Costruita in poliestere alta tenacità con rivestimento interno ed esterno in gomma NBR.

Rivestimento esterno costolato antiabrasione.

Colore mattone.

Raccordata con filo zincato saldato a caldo, e manicotto copri legatura.

**Dati tecnici:**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Raccordi disponibili    | : | UNI / BSS / FETA / NH / STORZ / DSP  |
| Diametri                | : | 25 / 38 / 45 / 52 / 63 / 70 / 75 / 102 / 110 / 125 / 150 / 200 mm  |
| Lunghezze               | : | Fino a 200 metri   |
| Pressione di esercizio  | : | 17 bar ( $\emptyset$ 25/38/45/52/63/70/75), 12 bar ( $\emptyset$ 102/110), 10 bar ( $\emptyset$ 125/150/200) |
| Pressione di scoppio    | : | 50 bar ( $\emptyset$ 38/45/52/63/70/75), 40 bar ( $\emptyset$ 102/110), 30 bar ( $\emptyset$ 125/150/200)    |
| Temperatura di utilizzo | : | Fino a 200°C   |
| Certificazioni          | : | BS6391   |