

MODULO ANTINCENDIO DT-1500-DE



Utilizzi:

Incendi boschivi, sterpaglie, sottobosco e piccoli focolai.

Caratteristiche:

Il modulo è stato progettato per rispondere alla normativa che regolarizza le ditte demolitrici / sfasciacarrozze.

La scelta dell'acciaio come materiale impiegato per il serbatoio, è dovuta ad una nostra approfondita analisi, data da esperienze dirette, e da consigli che gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ci hanno dato.



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TECNICA

Serbatoio idrico

- Capacità / Materiale : capacità 1500 l, costruito in acciaio inox AISI 304
- Design : A baricentro basso.
- Accessori :
- paratie interne frangiflutto, trasversale e longitudinale;
- passamano in PVC Ø 350 mm , completo di tappo di chiusura per ispezione e/o riempimento;
- Riempimento da fonte esterna dotata di raccordo in ottone UNI 45 F.G. con calotta cieca e catenella, montata sul tetto del serbatoio;
- Tubo di troppo pieno scaricante verso il basso;
- livello visivo per controllo contenuto acqua nel serbatoio;
- valvola a sfera per drenaggio e prelievo acqua da 3/4" montata sulla base del serbatoio;
- connessione con la pompa tramite tubazioni PVC rinforzate in acciaio,
- dotato di golfari di sollevamento .

Motore

- Potenza massima : 9 HP a 3600 giri.
- Uscita albero motore : 1" cilindrico
- Avviamento : Elettrico 12 V con batteria e manuale riavvolgibile.
- Alimentazione : Benzina senza piombo.
- Autonomia : 2 ore circa.
- Capacità serbatoio : 3,6 litri.
- Batteria : 12 V / 14 Ah.

Pompa

- Tipo : A membrane, autoadescante.
- Portata massima : 70 l/min.
- Pressione massima : 40 bar.

Accoppiamento al motore



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

Tipo : Riduttore di giri, rapporto 1:6.

Tubazione di mandata alta pressione

Quantità : n. 2 Rulli naspo
Avvolgimento : Manuale
Lunghezza tubo naspo : 80 metri.
Tipo : R1
Diametro interno : 13 mm.
Diametro esterno : 20 mm.
Raccordo : Innessi rapido maschio

Lancia acqua

Entrambi i naspi erogatori sono dotati della seguente lancia erogatrice:

Tipo : a mitra
Materiale : costruita in acciaio e plastica
Portata : 20 l/min circa
Gittata massima : 15 metri.
Raccordo : Innesso rapido femmina



Lancia schiuma

A corredo viene fornita la seguente lancia schiuma da sostituire alla lancia acqua in caso di necessità:

Tipo : venturi
Capacità serbatoio : 5 litri
Miscelazione : 3%
Gittata massima : 12 metri.
Raccordo : Innesso rapido femmina





DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

Sede Legale e Operativa: Strada per Porzano, 5/A – 25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 6820989 – Fax 030 6820006 – www.divitecsrl.it - Mail: info@divitecsrl.it - Pec : divitecsrl@legalmail.it

P.IVA / C.F. /R.I. : 03181170980 - Cap. Soc. € 140.000,00 I.V.