

VASCA AUTOPORTANTE



Utilizzi:

Vasca autoportante per il contenimento di acqua necessaria durante gli interventi di antincendio boschivo.

Caratteristiche:

Serbatoio termosaldato in unico pezzo a forma troncoconica. Nel bordo superiore è incorporato un anello galleggiante non pneumatico. Nella parte bassa sono fissati alcuni anelli metallici a D ed una fune in nylon alta tenacità. La vasca è in grado di sostenersi anche in caso di piccoli urti. Idonea al rifornimento degli elicotteri adibiti al servizio antincendio boschivo operanti con benna rigida "Bamby".

Dati tecnici/Versioni disponibili:

CAPACITÀ	ALTEZZA	DIAMETRO BASE	DIAMETRO APERTURA
2.500 lt	1,20 mt	2 mt	1,40 mt
3.000 lt	1,30 mt	2,10 mt	1,40 mt
8.000 lt	1,60 mt	3,50 mt	1,90 mt
12.000 lt	1,60 mt	4,30 mt	2,00 mt

La vasca viene fornita completa di:

- Scarico di fondo con rubinetto a saracinesca con uscita UNI 45 (il rubinetto è agganciabile al telo per mezzo di un raccordo Storz manovrabile a mani nude).
- Borsa porta rubinetto.
- Sacca custodia.

Accessori a richiesta:

- Raccorderia UNI 70
- Raccorderia Storz C (52)
- Raccorderia Storz B (75)
- Secondo scarico UNI oppure Storz
- Tappeto (Cod. VZ004, dimensioni mt 4,80 x 4,80) confezionato con lo stesso tessuto del telo