



DIVITEC

COMPETENZA ANTINCENDIO

VASCA COMPONENTE



Utilizzi:

Vasca componibile per il contenimento di acqua necessaria durante gli interventi di antincendio boschivo.

Caratteristiche:

Vasca mobile componibile a forma poligonale (a 8/12/16 lati), dotata di traversa singola o doppia, con piedritti divisibili e bordo superiore imbottito paracolpi (a richiesta). Idonea al rifornimento degli elicotteri adibiti al servizio antincendio boschivo operanti con benna rigida "Bamby".

Dati tecnici/Versioni disponibili:

CAPACITÀ	ALTEZZA TELAIO	AMPIEZZA	ALTEZZA LIVELLO ACQUA
1.000 lt	120 cm	128 cm	110 cm
3.500 lt	131 cm	231 cm	120 cm
6.000 lt	131 cm	277 cm	120 cm
7.500 lt	131 cm	308 cm	120 cm
8.000 lt	160 cm	308 cm	150 cm
12.000 lt	172 cm	326 cm	160 cm
16.000 lt	160 cm	456 cm	150 cm
22.000 lt	160 cm	456 cm	150 cm
30.000 lt	131 cm	604 cm	120 cm
42.000 lt	160 cm	604 cm	150 cm

La vasca viene fornita completa di:

- Scarico di fondo con rubinetto a saracinesca con uscita UNI 45 (il rubinetto è agganciabile al telo per mezzo di un raccordo Storz manovrabile a mani nude).
- Borsa porta rubinetto.
- Sacca custodia.

Accessori a richiesta:

- Raccorderia UNI 70
- Raccorderia Storz C (52)
- Raccorderia Storz B (75)
- Secondo scarico UNI oppure Storz
- Tappeto (Cod. VZ004, dimensioni mt 4,80 x 4,80) confezionato con lo stesso tessuto del telo